

Наименование и описание материала		Масса, г/м2	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м2	Цена	
						Рулон	м2
Диффузионные плёнки							
Монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	DELTA-MAXX диффузионная мембрана с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	21900	292
	DELTA-MAXX PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	25500	340
	DELTA-MAXX X диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с двумя зонами проклейки и адсорбционным слоем, Sd=0,15 м	210	15 рул 1125 м2	1,5 x 50	75	30000	400
Металлические кровли. Монтаж на сплошной настил	DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	34950	466
	DELTA-THERM диффузионная термостойкая мембрана для металлических кровель, Sd=0,02 м	220	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	23850	318
Фальцевые кровли по сплошному настилу	DELTA-TRELA диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	42570	946
	DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	46800	1040
	DELTA-ENKA-VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы)	210	4 рул 200 м2	1,0 x 50	50	36300	726
Фасады с открытыми зазорами в облицовке (панели, перфорированные панели и т.п.)	DELTA-FASSADE (DELTA-FASSADE 20) ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	26550	354
	DELTA-FASSADE PLUS (DELTA-FASSADE 20 PLUS) ветрозащитная мембрана с двумя зонами проклейки для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	30000	400
	DELTA-FASSADE S (DELTA-FASSADE 50) ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	34500	460
	DELTA-FASSADE S PLUS (DELTA-FASSADE 50 PLUS) ветрозащитная мембрана с двумя зонами проклейки для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	37500	500
Монтаж на утеплитель, стропила или сплошной настил	DELTA-NEO VENT Универсальная диффузионная мембрана, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	11100	148
	DELTA-NEO VENT PLUS Универсальная диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м.	135	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	15450	206
	DELTA-VENT S диффузионная мембрана повышенной прочности, Sd=0,02 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	15000	200
	DELTA-VENT S PLUS диффузионная мембрана повышенной прочности с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	150	20 рул 1500 м2	1,5 x 50	75	18450	246
Водозащитные плёнки для холодных крыш или утеплённых крыш с двумя вентзазорами							
Монтаж на стропила или сплошной настил	DELTA-PVG гидро- и пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	16650	222
	DELTA-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/ пароизоляционная плёнка, Sd=80 м	220	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	18000	240
	DELTA-PVG PLUS гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=20 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	21150	282
Пароизоляционные плёнки							
ПРЕМИУМ	DELTA-REFLEX пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	16950	226
	DELTA-NOVAFLEX адаптивная пароизоляционная плёнка с переменной паропроницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м	90	50 рул 3750 м2	1,5 x 50	75	33000	440
СТАНДАРТ	DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	46 рул 4600 м2	2 x 50	100	10500	105
	DELTA-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м	120	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	12600	168
	DELTA-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м	150	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	14250	190
	DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	60 рул 4500 м2	1,5 x 50	75	7875	105
Укрывные плёнки для проведения кровельных работ							
Укрывные плёнки для защиты дома при выполнении ремонта, нового строительства, укрытия пиломатериала	D-PLAN-ABDECKPLANE Универсальное защитное покрытие повышенной прочности с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см		1 шт.	10 x 12	120	17040	142
			2 шт.	8 x 10	80	11360	142
			2 шт.	6 x 10	60	8520	142
	DELTA-FOL SUV Армированная укрывная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению 5 лет. 300 Н/5 см	280		50 x 1,5	75	23100	308
	DELTA-GERÜSTPLANE SE Армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение.	280		20 x 2,7	54	16632	308
				20 x 3,25	65	20020	308

Наименование и описание материала		Кол-во в упак.	Ширина ленты	Длина, пог.м	Цена	
					Рулон	
Ленты						
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ		DELTA-DUO-TAPE D 38 двусторонняя соединительная лента из полиакрилата, армированная.	16	38 мм	50 м	2400
		DELTA-MULTI-BAND M 60 универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	10 рул.	60 мм	25 м	1900
		DELTA-MULTI-BAND M 100 универсальная односторонняя лента шириной 100 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	6 рул.	100 мм	25 м	3800
		DELTA-INSIDE-BAND I 60 универсальная односторонняя лента для любой пароизоляции. Только для внутреннего применения.	10 рул.	60 мм	40 м	2350
		DELTA-TIXX VDR двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам.	10 рул.	12 мм	8 м	2080
		DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная самоклеящаяся лента 60 мм из вспененного полиэтилена для контробрешётки.	5 рул.	60 мм	30 м	1500
		DELTA-SCHAUM-BAND SB 50 новинка уплотнительная самоклеящаяся лента 50 мм из вспененного полиэтилена для контробрешётки.	6 рул.	50 мм	30 м	1300
		DELTA-DICHT-BAND DB 50 уплотнительная самоклеящаяся лента из битум-каучука для контробрешётки.	6 рул.	50 мм	10 м	1000
		DELTA-FLEX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3 рул.	100 мм	10 м	4200
		DELTA-FLEX-BAND FG 80 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	3 рул.	80 мм	6 м	3600
	DELTA-FLEX-BAND FG 150 односторонняя соединительная лента шириной 150 мм для уплотнения деталей и проходок. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA.	4 рул.	150 мм	10 м	11600	

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ		DELTA-TAPE FAS 60 односторонняя лента шириной 60 мм для проклейки нахлестов фасадных мембран DELTA семейства FASSADE.	10 рул.	60 мм	20 м	2500
		DELTA-TAPE FAS 100 односторонняя лента шириной 100 мм для проклейки примыканий фасадных мембран к оконным проёмам и выполнения деталей.	6 рул.	100 мм	20 м	3400
	DELTA-KOM-BAND K 15 самоклеящаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) для примыкания пароизоляции к стенам. Требуется применение прижимного бруска.	10 рул.	15 мм	8 м	960	
Наименование и описание материала			Кол-во в упак.	Ёмкость упаковки		Цена за шт.
Клеи и пасты						
КЛЕИ		DELTA-TIXX клей для пароизоляционных плёнок, картридж 310 мл	12 шт.	катридж 310мл.		1400
		DELTA-TIXX SB клей для пароизоляционных плёнок, фольгевая туба 600 мл	20 шт.	Фольгевая труба 600мл.		2000
		DELTA-PREN клей для мембраны DELTA-FOXX/ DELTA-FOXX PLUS	8 шт.	Бутылка 850 г.		2400
		DELTA-THAN клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, картридж 310 мл	12 шт.	катридж 310мл.		1400
		DELTA-THAN SB клей для гидро- и пароизоляционных плёнок, фольгевая туба 600 мл	12 шт.	Фольгевая труба 600мл.		2200
		DELTA-ALPINA QSM* растворитель (клей) для мембраны DELTA-ALPINA	10 шт.	Бутылка 1000 мл.		3640
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА		DELTA-LIQUIXX GT 10 Vlies новинка армирующая лента 20 м для работы с пастой DELTA-LIQUIXX	12 шт.	100мм./20м.		650
		DELTA-LIQUIXX 1л новинка герметизирующая паста в дозировочной бутыл	8 шт.	Бутылка 1000 мл.		5000