

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА за шт.
<p><b>МУОТОКАТЕ -KTV вентиль</b></p> 	<p>Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы с профилем Monterrey (ширина волны ≈ 183,3 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). Размеры: 330 x 261 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.</p>	3490
<p><b>CLASSIC -KTV вентиль</b></p> 	<p>Кровельный вентиль для вентиляции фальцевой и готовой скатной битумной кровли. Размеры: 351 x 266 мм. Устанавливается на готовую кровлю.</p>	3490
<p><b>110/ИЗ/500 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД</b></p> 	<p>Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный высотой 500 мм. Размеры: высота 500 мм, внутренний диаметр 110 мм, внешний диаметр 160 мм. Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.</p>	3980
<p><b>КОЛПАК 160</b></p> 	<p>Колпак для труб Ø 160 мм. Высота колпака 221 мм.</p>	1640
<p><b>125P/IS/500 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД</b></p> 	<p>Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм с колпаком. Размеры: общая высота трубы с колпаком 500 мм, диаметр воздуховода 125 мм, внешний диаметр 160 мм. Для монтажа отдельно заказывается проходной элемент по типу кровельного материала.</p>	5950
<p><b>CLASSIC ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ</b></p> 	<p>Проходной элемент для фальцевой и готовой скатной битумной кровли. Размеры: 351 x 266 мм. Устанавливается: битумная – на готовую кровлю; фальцевая – при монтаже и на готовую кровлю.</p>	3060
<p><b>МУОТОКАТЕ ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ</b></p> 	<p>Проходной элемент для металлочерепицы с профилем Monterrey (ширина волны ≈ 183,3 мм, длина профиля min 350 мм, высота профиля ≈ 39 мм). Размеры: 330 x 261 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.</p>	2290